

腐食ペレットによる飲水用水質改善

飲水用水質改善 腐食ペレット



ペレット化された腐食資材



飲水タンクに吊るして使用

【成分】腐植土

【内容量】15kg/袋（ポリ袋）

- ・腐食資材ペレットをネットに入れて飲水タンクに吊るしてばっ気（エアレーション）するだけ！
- ・塩素を使わず家畜への安全性が高い。
- ・塩素消毒では除去できない色度・濁度まで改善できる。
- ・フィルターによる除去と比べて初期投資コストが安い。
- ・腐植土の持つ水の浄化作用を応用した方法

表 腐食資材導入前後の水質

項目	単位	基準値	9月28日 (導入前)	11月27日 (導入後)
一般生菌	個/ml	100	4900	40
大腸菌	個/100ml	検出されないこと	不検出（陰性）	不検出（陰性）
色度	度	5	9.5	2.5
濁度	度	2	4.8	1.2

堆肥の良質化、畜舎の臭気除去も

- ・腐食物質が含まれた糞が排泄されるために、堆肥の発酵も改善される。
- ・腐食水を飲ませると同時に畜舎に噴霧すると、臭気除去になる。

- ・畜産汚水処理等の課題解決のご提案も致します。



有限会社グッドライフプランニング

〒701-1153 岡山市北区富原3697-1

TEL:086-250-3540 FAX:086-250-3560

担当:末吉(090-5704-0011)

sueyoshi@glp.co.jp